

Plataforma de Perforación Horizontal Dirigida FDP-28

Introducción:

La Plataforma de Perforación Horizontal Dirigida FDP-28 sobre orugas perforación dirigida (HDD rastreador) se conduce con todo el sistema hidráulico, impulsado con sus propios rastreadores. La plataforma tiene una estructura razonable, con una fácil operación y alta eficiencia. Y el equipo de perforación puede subir y bajar de remolque estándar por sí solo y es rápido y conveniente para el transporte y la distribución. Con su bajo centro de gravedad, la plataforma es durable y confiable, y en una buena estabilidad a la estructura elegante.



Parámetros

La máquina principal de la Maquina de Perforación Direccional Sobre Orugas FDP-28	
Potencia del motor de HDD sobre cadenas	132kW (177HP) @ 2200r/min
Max. Capacidad Empuje	280KN (62.944 lbf)
Max. Capacidad Retracción	280KN (62.944 lbf)
Par nominal de Plataforma sobre Oruga HDD	10.000 N · m (7.370 lbf · ft)
RPM del husillo hueco	Bajo 0-56r/min
	Alto 0-112r/min
Carrera de alimentación HDD	3300 mm (130 pulgadas)
Diámetro del orificio de la guía	Φ130 mm (5,12 pulgadas)
Angulo perforación	0°—20°

Presión del sistema hidráulico	20Mpa (2901 psi)
Velocidad de desplazamiento	2-2,6 km / h (6560-8528 pies / h)
Estilo Estructural	integrado con oruga de goma y la bomba de lodo
Dimensiones de Máquina (L x W x H)	5700 × 2100 × 2000 mm (225 × 83 × 79 pulgadas)
Peso	8200 kg (18,080 libras)
Bomba de lodo Máquina Perforadora Direccional FDP-28	
Especificación	BW-250
Max. Descarga	250 L / min (66US galones por minuto)
Pico de presión HDD	10 Mpa (1450 psi)
Sistema de Proceso de Barro Máquina perforadora direccional FDP-28 sobre orugas	
Datos de motor	4KW (5.4HP) motor de gasolina
Bomba de parámetros	KGP30, 30 m ³ / h (1.059 pies ³ / h)
Capacidad de procesamiento de lodo	6 m ³ / h (212 pies ³ / h)
Tanque Lodo	2M ³ (71 pies ³ / h)
Herramientas de perforación y del sistema auxiliar de Plataforma Direccional HDD FDP-28	
Especificación de varilla	Φ73 × 3000 mm (Φ2.87 × 118 cm)
Guía de broca	Φ130 mm (5,12 pulgadas)
HDD Escariador	Φ325, Φ400, Φ500, Φ600, Φ720mm (Φ12.8, Φ15.7, Φ19.7, Φ23.6, Φ28.3 pulgadas)
Distribuidor	40T (88,200 libras)
Rastreador	Parte facultativo

Title: Plataforma de Perforación Horizontal Dirigida sobre Orugas, FDP-28, Arrastrador HDD de Cadenas